












ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Oznaczenie na rys.	Dz1	Dz2	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw7	Dw8	KI
Wykorzystanie	indywiduálne	indywiduálne	indywiduálne	indywiduálne	indywiduálne	indywiduálne	typowe	typowe	typowe	typowe	specjalistyczne p.poz.
Schemat (widok z zewnątrz)											
Opis	drzwi zewnętrzne wejściowe drewniane pełne z płycinami nasadzonymi na skrzydło wzmacnione z naswieitem słabym szklonym szkłem zespolonym	drzwi zewnętrzne wejściowe drewniane pełne z płycinami nasadzonymi na skrzydło wzmacnione	drzwi wewnętrzne wejściowe drewniane płycinowe	jak Dw1	drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe	jak Dw3	drzwi wewnętrzne drewniane płytowe z kratką wentylacyjną nawiewną	drzwi wewnętrzne drewniane płytowe (zamek do kabiny WC) szklone szkłem ornament. z kratką wentylacyjną nawiewną	jak Dw5	drzwi wewnętrzne drewniana płytowa pełna	wyższ niż poddasze techniczne odp.obg. EI30
* samostanowiacz	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	-	-	-	3 szt.	2 szt.	2 szt.	-
Wymiary w świetle osieci [mm]	So - Ho -	- -	- -	- -	- -	- -	910 1010	910 1010	1010 2060	1010 2060	1100 1200
Wymiary w świetle osieci [mm]	S H	900 + 300 2280 + 60 + 370 ÷ 510	900 + 400 2420	900 + 300 2280	1000 2420	900 2000	2060 800	2060 800	2060 900	2060 900	- -
Sposób otwierania	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	uchyłna w górę z przeciwwagą
Podłazki techn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	1	-	1	-	3	1	-	3	1	2	1
Ogółem	1	1	1	1	3	2	2	3	2	4	1
Uwagi	kolorytyka - ciemny brąz										
	drzwi otworzone w stylu historycznych opaska odpowiednia ozdoba										
	osiecznica drewniana obejmująca cały otwór muru + listwy ozdobne wykańczające drewniane wszystkie drzwi wykonać na wymiar pobrany bezpłatnie na budowie										
	kolorytyka - jasny brąz										
	drzwi współczesne osiecznica drewniana										
	kolorytyka - białe										

[illegible]